



Modell		2AMW52U4RXC	
Max. Anschließbare IE / max. Index ()		2 (24)	
Kältemittel		R32	
Leistung			
Kühlleistung		kW	5.2 (1.2~6.6)
Heizleistung		kW	5.5 (1.2~7.0)
SEER			7,21
SCOP			4,1
Energieeffizienzklasse	Kühlen		A++
	Heizen		A++
Schallleistung (kühlen)		dB(A)	60
Schalldruckpegel		dB(A)	48
Einsatzgrenze	Kühlen	°C	-15~50
	Heizen	°C	-20~24
Stromanschluss			
Spannungsversorgung		V/Hz/f	220~240/50/1
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW	1,24 (0,37~2,10)
	Heizen	kW	1,30 (0,32~2,20)
Nennstrom	Kühlen	A	6,2
	Heizen	A	6,4
empf. Zuleistungsquerschnitt		mm ²	3×2,5
Steuerleitung je IE		mm ²	4×1,5
empfohlene Absicherung /träge)		A	16
Abmessungen			
Abmessungen (BxHxT)		mm	810×584×280
Gewicht		kg	35
weitere Angaben			
Rohrleitung	Dimension Flüssig	mm	6,35×2
	Dimension Gas	mm	9,52×2
	Max Länge(Total)	m	40
	pro Abzweigung	m	20
	Max Höhenunterschied	m	15
Werksfüllung		g	1050
Nachfüllmenge		g/m	15g/m über 15m

Alle Angaben sind Werksangaben, wir als Firma IPK übernehmen keine Garantie auf Richtigkeit
Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall, durch einen Installationsbetrieb vor Ort, nach den örtlich vorgeschriebenen Normen durchgeführt werden.

Hinweise:

- Die oben genannten Auslegungen und Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
- Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einen reflexionsarmen Raum.