



Modell		3AMW52U4RJA		
Max. Anschließbare IE / max. Index ()		3 (36)		
Kältemittel		R32		
Leistung				
Kühlleistung		kW	5.5 (1.6~8.20)	
Heizleistung		kW	6.3 (1.3~8.50)	
SEER			7,3	
SCOP			4,05	
Energieeffizienzklasse	Kühlen		A++	
	Heizen		A+	
Schallleistung (kühlen)		dB(A)	65	
Schalldruckpegel		dB(A)	49	
Einsatzgrenze	Kühlen	°C	-15~48	
	Heizen	°C	-15~24	
Stromanschluss				
Spannungsversorgung		V/Hz/f	220~240/50/1	
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW	1,68 (0,45~2,89)	
	Heizen	kW	1,89 (0,41~2,81)	
Nennstrom	Kühlen	A	6,8	
	Heizen	A	7,2	
empf. Zuleistungsquerschnitt		mm ²	3×2,5	
Steuerleitung je IE		mm ²	4×1,5	
empfohlene Absicherung /träge)		A	16	
Abmessungen				
Abmessungen (BxHxT)		mm	860×670×310	
Gewicht		kg	46	
weitere Angaben				
Rohrleitung	Dimension Flüssig	mm	6.35×3	
	Dimension Gas	mm	9.52×3	
	Max Länge(Total)	m	45	
	pro Abzweigung	m	20	
	Max Höhenunterschied	m	15	
Werksfüllung		g	1350	
Nachfüllmenge		g/m	15g/m über 15m	

Alle Angaben sind Werksangaben, wir als Firma IPK übernehmen keine Garantie auf Richtigkeit
Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall, durch einen Installationsbetrieb vor Ort, nach den örtlich vorgeschriebenen Normen durchgeführt werden.

Hinweise:

1. Die oben genannten Auslegungen und Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
2. Die in der Tabelle für den Geräuchpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einen reflexionsarmen Raum.