



Modell		3AMW72U4RFA	
Max. Anschließbare IE / max. Index ()		3 (42)	
Kältemittel		R32	
Leistung			
Kühlleistung		kW	7.2 (3.0~10.0)
Heizleistung		kW	7.9 (2.3~10.0)
SEER			6,8
SCOP			04.Jän
Energieeffizienzklasse	Kühlen		A++
	Heizen		A+
Schallleistung (kühlen)		dB(A)	68
Schalldruckpegel		dB(A)	53
Einsatzgrenze	Kühlen	°C	-15~48
	Heizen	°C	-15~24
Stromanschluss			
Spannungsversorgung		V/Hz/f	220~240/50/1
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW	1,80 (0,65~3,10)
	Heizen	kW	2,10 (0,52~3,10)
Nennstrom	Kühlen	A	8,1
	Heizen	A	9,3
empf. Zuleistungsquerschnitt		mm ²	3×2,5
Steuerleitung je IE		mm ²	4×1,5
empfohlene Absicherung /träge)		A	16
Abmessungen			
Abmessungen (BxHxT)		mm	860×670×310
Gewicht		kg	49
weitere Angaben			
Rohrleitung	Dimension Flüssig	mm	6.35×3
	Dimension Gas	mm	9.52×3
	Max Länge(Total)	m	45
	pro Abzweigung	m	20
	Max Höhenunterschied	m	15
Werksfüllung		g	1450
Nachfüllmenge		g/m	15g/m über 15m

Alle Angaben sind Werksangaben, wir als Firma IPK übernehmen keine Garantie auf Richtigkeit

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall, durch einen Installationsbetrieb vor Ort, nach den örtlich vorgeschriebenen Normen durchgeführt werden.

Hinweise:

1. Die oben genannten Auslegungen und Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

2. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einen reflexionsarmen Raum.