



Modell		4AMW105U4RAA		
Max. Anschließbare IE / max. Index ()		4 (54)		
Kältemittel		R32		
Leistung				
Kühlleistung		kW	10.0 (2.6~11.5)	
Heizleistung		kW	11.0 (2.2~12.0)	
SEER			Jun.50	
SCOP			04.Jän	
Energieeffizienzklasse	Kühlen		A++	
	Heizen		A+	
Schallleistung (kühlen)		dB(A)	68	
Schalldruckpegel		dB(A)	54	
Einsatzgrenze	Kühlen	°C	-15~48	
	Heizen	°C	-15~24	
Stromanschluss				
Spannungsversorgung		V/Hz/f	220~240/50/1	
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW	3,10 (0,58~4,00)	
	Heizen	kW	2,80 (0,46~4,00)	
Nennstrom	Kühlen	A	13.Aug	
	Heizen	A	12.Apr	
empf. Zuleistungsquerschnitt		mm ²	3×2,5	
Steuerleitung je IE		mm ²	4×1,5	
empfohlene Absicherung /träge)		A	20	
Abmessungen				
Abmessungen (BxHxT)		mm	950×840×340	
Gewicht		kg	73	
weitere Angaben				
Rohrleitung	Dimension Flüssig	mm	6.35×4	
	Dimension Gas	mm	9.52×4	
	Max Länge(Total)	m	60	
	pro Abzweigung	m	25	
	Max Höhenunterschied	m	15	
Werksfüllung		g	2200	
Nachfüllmenge		g/m	15g/m über 15m	

Alle Angaben sind Werksangaben, wir als Firma IPK übernehmen keine Garantie auf Richtigkeit
Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall, durch einen Installationsbetrieb vor Ort, nach den örtlich vorgeschriebenen Normen durchgeführt werden.

Hinweise:

1. Die oben genannten Auslegungen und Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
2. Die in der Tabelle für den Geräuchpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einen reflexionsarmen Raum.