



Modell		5AMW125U4RTA		
Max. Anschließbare IE / max. Index ()		5 (63)		
Kältemittel		R32		
Leistung				
Kühlleistung		kW	12.5 (3.5~15.3)	
Heizleistung		kW	13.5 (3.6~14.0)	
SEER			Jun.50	
SCOP			Mär.72	
Energieeffizienzklasse	Kühlen		A++	
	Heizen		A	
Schallleistung (kühlen)		dB(A)	72	
Schalldruckpegel		dB(A)	57	
Einsatzgrenze	Kühlen	°C	-15~48	
	Heizen	°C	-15~24	
Stromanschluss				
Spannungsversorgung		V/Hz/f	220~240/50/1	
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW	3,61 (0,81~5,60)	
	Heizen	kW	3,79 (0,68~5,60)	
Nennstrom	Kühlen	A	15,6	
	Heizen	A	16,7	
empf. Zuleistungsquerschnitt		mm ²	3×4,0	
Steuerleitung je IE		mm ²	4×1,5	
empfohlene Absicherung /träge)		A	25	
Abmessungen				
Abmessungen (BxHxT)		mm	950×1050×340	
Gewicht		kg	90	
weitere Angaben				
Rohrleitung	Dimension Flüssig	mm	6.35×5	
	Dimension Gas	mm	9.52×5	
	Max Länge(Total)	m	80	
	pro Abzweigung	m	25	
	Max Höhenunterschied	m	15	
Werksfüllung		g	3000	
Nachfüllmenge		g/m	15g/m über 20m	

Alle Angaben sind Werksangaben, wir als Firma IPK übernehmen keine Garantie auf Richtigkeit Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall, durch einen Installationsbetrieb vor Ort, nach den örtlich vorgeschriebenen Normen durchgeführt werden.

Hinweise:

1. Die oben genannten Auslegungen und Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
2. Die in der Tabelle für den Geräuchpegel angegebenen Werrte beschreiben die Schallpegel in