



Modell IE		ADT35UX4RBL4
Kühlleistung	kW	3,5
Heizleistung	kW	3,8
Spannungsversorgung (von AE)	V	220-240V~,50Hz,1P
Leistungsaufnahme	W	440
Nennstrom	A	0,30
Luftvolumenstrom min. / max.	m ³ /h	400 / 600
Schalldruckpegel	dB (A)	27 / 30 / 34
Schalleistung (max.)	dB (A)	50
Steuerleitung / Spannung (von AE)	mm ²	4×1,5mm ²
Rohrleitungsquerschnitt	Flüssig (mm)	6,35
	Gas (mm)	9,52
Kondensatanschluss	mm / DN	32
Pumpenförderhöhe (max.)	mm	800, ab Geräteunterkante
Abmessungen BxHxT	mm	910x445x190
Gewicht	kg	20,5

Alle Angaben sind Werksangaben, wir als Firma IPK übernehmen keine Garantie auf Richtigkeit
Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall, durch einen
Installationsbetrieb vor Ort, nach den örtlich vorgeschriebenen Normen durchgeführt werden.

Hinweise:

1. Die oben genannten Auslegungen und Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
2. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einen reflexionsarmen Raum.