



Modell IE		AVT52UR4RA4
Kühlleistung	kW	5,2
Heizleistung	kW	5,6
Spannungsversorgung (von AE)	V	220-240V~,50Hz,1P
Leistungsaufnahme	W	80
Nennstrom	A	0,38
Luftvolumenstrom min. / max.	m ³ /h	590 / 800
Schalldruckpegel	dB (A)	34 / 37 / 41
Schalleistung (max.)	dB (A)	57
Steuerleitung / Spannung (von AE)	mm ²	4×1,5mm ²
Rohrleitungsquerschnitt	Flüssig (mm)	6,35
	Gas (mm)	12,7
Kondensatanschluss	mm / DN	25
Abmessungen BxHxT (mm)		990x680x230
Gewicht	kg	29

Alle Angaben sind Werksangaben, wir als Firma IPK übernehmen keine Garantie auf Richtigkeit
Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall, durch einen
Installationsbetrieb vor Ort, nach den örtlich vorgeschriebenen Normen durchgeführt werden.

Hinweise:

1. Die oben genannten Auslegungen und Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
2. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einen reflexionsarmen Raum.