



Modell IE		KA25MR0EG
Kühlleistung	kW	2,6
Heizleistung	kW	3
Spannungsversorgung (von AE)	V	220-240V~,50Hz,1P
Leistungsaufnahme	W	30
Nennstrom	A	0,20
Luftvolumenstrom min. / max.	m ³ /h	300 / 550
Schalldruckpegel min. / max.	dB (A)	19 / 38 (5-stufig)
Schalleistung (max.)	dB (A)	56
Steuerleitung / Spannung (von AE)	mm ²	4×1,5mm ²
Rohrleitungsquerschnitt	Flüssig (mm)	6,35
	Gas (mm)	9,52
Kondensatanschluss	mm / DN	16
Abmessungen BxHxT (mm)	Innengerät (mm)	799x256x189
Gewicht	Innengerät (kg)	7,7

Alle Angaben sind Werksangaben, wir als Firma IPK übernehmen keine Garantie auf Richtigkeit
Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall, durch einen
Installationsbetrieb vor Ort, nach den örtlich vorgeschriebenen Normen durchgeführt werden.

Hinweise:

1. Die oben genannten Auslegungen und Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
2. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einen reflexionsarmen Raum.